

SPECIFICHE KOJAK/KOJAK PL

Supporto OS e Requisiti di Sistema

Supporto OS

- Windows Desktop Edizioni 10, 11
- Kernel Linux 4.0 o più recente
 - Ubuntu 18.04LTS o più recente
 - Debian 10, 11, o più recente
- Android 10, 11, 12, o più recente

CPU

- x86 e x64 | 2.0 GHz o superiore ARM | 1.0 GHz o superiore

Memoria

- 512MB o superiore

Immagini e Cattura

Tipo di Sensore

- LES

Fotocamera

- CMOS

Risoluzione

- 500 ppi/dpi

Scala di Grigi

- Gamma dinamica di 256 livelli di grigio

Dimensione Immagine

- 1600 x 1500 pixels

Formati Immagine Supportati

- RAW, JPEG, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ (approvato dall'FBI)

Funzioni: Pulsanti Tattili

- 2x pulsanti tattili programmabili*

Notifiche: Sonore e Visive

- Segnale acustico programmabile integrato
- 10x LED rossi/verdi programmabili

Crittografia

- Chiavi AES da 256 bit e algoritmi RSA

Certificazioni FBI / Immagine

- FBI Appendice F, FAP 60

Velocità

- Velocità minima fotogrammi > 8 fps

Interfaccia API

- Cattura con un dito o con più dita; Cattura di impronte digitali per rullata; Supporto multi-dispositivo / multi-processore

Valutazione della Qualità

- NFIQ v1 supportato su tutti gli OS e NFIQ2 per Windows

Peso e Dimensioni

Peso del Prodotto

- 725 grammi / 1,6 lbs

Dimensioni Piatto

- 88,9 mm x 80,0 mm / 3,5" x 3,1"

Area di Rilevamento

- 81,2 mm x 76,3 mm / 3,2" x 3,0"

Dimensioni dell'Assemblaggio dello Scanner

- 114,7 mm x 131,8 mm x 82,0 mm / 4,5" x 5,1" x 3,2"

Alimentazione e Connettori

Interfaccia

- USB 2.0

Fonte di Alimentazione

- Host USB

Livello di Tensione USB

- Da 4.4v a 5.25v; 4.4 via USB, scansione completa >300 mA, tipico > 250mA

Conformità e Certificazioni

Certificazione USB

- Compatibilità USB-IF

Conformità FCC/CE/UKCA

- FCC Parte 15 (secondo ANSI C63.4:2014) Classe B, Emissioni CE: EN 55032:2015 /A1:2020 Classe B, EN, 55035:2017 / A11:2020, Direttiva sulle Basse Tensioni 2014/35/UE

Scarica Elettrostatica

- In conformità con IEC 61000-4-2

Sicurezza Attrezzature

- IEC 62368-1

Materiale Pericoloso

- Direttiva RoHS 2011/65/EU con emendamento 2017/2102 , TSCA, Proposition 65 Canada Proibizione

Test di Vibrazione

- IEC 60068-2-64

Certificazioni

- Formati di Output per Template di Impronte Digitali :
 - ISO_19794_2_2005/2011, ISO_19794_4_2005/2011
 - ANSI_INCITS_378_2004/ANSI_INCITS_381_2004
- Cattura di impronte digitali a 500 PPI, con supporto per la modalità rullata e piana
- ISO 9001:2015
- Conforme iBeta ISO 30107-3
- Conforme MOSIP
- Conforme alla TAA per i clienti statunitensi

Temperatura e Umidità

Temperatura Operativa

- -10°C ~ +55°C / 14°F ~ 131°F

Umidità

- 20~95% RH < 40°C / 104°F (Non condensante)

Temperatura di Conservazione

- -30°C ~ +60°C / -22°F ~ 140°F

Superficie e Sistemi

Protezione dall'Ingresso / Acqua / Polvere

- IP65 Cornice sigillata alla superficie di scansione

Durabilità Superficie

- MIL-C-675c 4.5010, MIL-STD-810F

Pulizia e Sanificazione

- Per una corretta pulizia e disinfezione dei prodotti IB, visitare: integratedbiometrics.com/cleaning

Tempo Medio tra Guasti (MTBF)

- Sulla base di 200 acquisizioni complete di 10 impronte in posizione piana al giorno, il MTBF di Mannix è di 22,2 anni.

*non applicabile ai Kojak PL varianti

