

MANNIX SIPATTAMALARY

OJ qoldauy jäne jüielik talaptar

OJ qoldauy

- Windows jümys üsteli basylymdary 10, 11
- Linux Kernel 4.0 nemese odan keiingi nūsqsasy (64 bit, ARMv8)
 - Ubuntu 18.04LTS nemese odan jaña nūsqsasy
 - Debian 10, 11 nemese jañaraq
- Android 10, 11, 12 nemese jañaraq

Ortalyq Esepteuş Bölüm

- x64 | 2,0 GGs nemese odan joğary ARM | 2,0 GGs nemese odan joğary

Jad

- 1 GB nemese odan joğary

Suretter jäne suretke tüsiru

Sensor türi

- LES ZTX

Kamera

- TFT ekrany

Ekran ölçemi

- 500 piksel

Sür reñkteri

- Dinamikalyq diapazon 256 sür reñk

Keskin ölçemi

- 2500 x 2500 piksel

Qoldauy körsetiletin keskin pışımderi

- RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ (FBI maqūldağan)

FBI/Image sertifikattary

- FBI Ф-қосымшасы сертификатталған және сәйкестігі Р-қосымша, FAP 60

Jyldamdyq

- Tegis tüsiru üşin minimaldy kadr jıılı > 6 kadr/sek
- Roliktı tüsiru üşin minimaldy az kadr jıılı > 10 kad/sek

API

- Bir sausaqpen nemese birneşe sausaqpen nemese alaqañmen üstau; Ainalmaly sausaq izderin tüsiru; Köp qūrylyğylardy/mültiprocessorlardy qoldau

Sapa baqylauy

- NFIQ v1 nūsqsasya barlyq operasialyq jüielerde, al NFIQ2 nūsqsasya Windows jüiesinde qoldau körsetiledi.

Salmağy jäne ölçemderi

Önim salmağy

- 600 gram / 1,3 funt (kabelsiz)

Üstel ölçemi

- 127,8 mm x 127,8 mm / 5,0" x 5,0" düim

Anyqtau aimağy

- 127,0 mm x 127,0 mm / 5,0" x 5,0" düim

Skaner jınağynyñ ölçemderi

- 161,0 mm x 160,9 mm x 20,3 mm / 6,3" x 6,3" x 0,8" düim

Quat jäne qosqyştar

Quat jäne qosqyştar İnterfeis

- USB 3.0

När beruşı

- USB hosty

USB kerneu deñgei

- 4,4 V-tan 5,25 V-qa dein; tolyq skanerleu < 500 mA, ädettegi > 475 mA

Qauıpsızdıq funksiasy

- Kensington qūlpy üiasy

Säikestik jäne sertifikattar

USB sertifikaty

- USB-IF üilesımdı

FCC/CE/UKCA üilesımdı

- FCC 15 bölımı (ANSI C63.4:2014 boıynşa) B klasy, CE Şyğaryndylary: EN 55032:2015/A1:2020 B klasy, EN 55035:2017/A1:2020

Aua razrädı/kontakty razräd

- IEC 61000-4-2 säikes

Jabdyqtyñ qauıpsızdıqı

- IEC 62368-1

Qauıptı Zat

- RoHS direktivasy 2011/65/EU, 2017/2102 tüzetulerimen

Dırıl synağy

- IEC 60068-2-64 Sertifikattar

Sertifikattar

- ISO_19794_2_2005/2011, ISO_19794_4_2005/2011
- ANSI_INCITS_378_2004/ANSI_INCITS_381_2004
 - 500 DPI sausaq izin oqu, oramdy jäne tegis betti qoldau
 - ISO 9001:2015

Temperatura jäne ylgaldylyq

Jümıys temperaturasy

- -10°C ~ +55°C / 14°F ~ 131°F

Ylgaldylyq

- 30~85% Bağıl Nem < 40°C / 104°F (Yoğuşmasız)

Saqtau temperaturasy

- -40°C ~ +80°C / -40°F ~ 176°F

Betki qabat jäne jüieler

Enuden / suğa / şaňğa tözımdı

- IP65 Skanerleu betine tyğyzdalğan betki taqta

Betınıñ beriktıqı

- MIL-C-675c 4.5010, MIL-STD-810F

Bettik qorğanyş

- Joğary berik mikrobqa qarsy NBD Nano jabyny

Tazalau jäne dezinfeksialau

- IB önimderin dürys tazalau jäne zararsyzdandyru üşin myna saitqa kırıñız integratedbiometrics.com/cleaning

Sätsızdıqter arasyndağy ortaşa uaqtı (MTBF)

- Künine 200 eki sausaqty tireuge negizdelgen Mannix-tiñ ortaşa jümıys uaqty 16 jyl.

